

Statusseite

MFP

TASKalfa 5003i



RFV9803261

07/05/2024 10:02

[2.1.11]

Firmware-Version 2VK_S000.002.314 2021.07.19

[2VK_1000.002.001] [2ND_1100.001.007]

Papiereinstellungen

Größe/Typ Univ.-Zufuhr: A4/Normalpapier
Größe/Typ Kassette 1: A4/Normalpapier
Größe/Typ Kassette 2: A4/Normalpapier
Größe/Typ Kassette 3: A4/Normalpapier
Größe/Typ Kassette 4: A4/Normalpapier


Speicher

Gesamtgröße: 4.0 GB

Datenbereinigung

Ergebnis:--

Tonerstand



Optionsstatus

Dokumentprozessor: Umgekehrt automatisch
Papierzufuhr: LCF (1500 x 2)
Seitliche Zufuhr: Nicht installiert
Finisher: 4000-Finisher
Mailbox: Nicht installiert
Job Separator: Installiert
SD Card: Nicht installiert
Card Authentication (B): Nicht installiert
Internet FAX Kit(A): Nicht installiert
UG-33: Nicht installiert
UG-34: Nicht installiert
Scan extension kit(A): Nicht installiert

Sicherheit

Verschlüss./Überschreib.: Deaktiviert
Trusted Platform Module: Deaktiviert
Spezifikation Version: 2.0
Hersteller: IFX
Hersteller Revision: 1.16
Sicheres Starten: Aktiviert
LaufzeitIntegritätscheck: Aktiviert

Zähler

Kopieren	776259			
Drucker	68962			
FAX	0			
Gesamt	845221			
Papierformat				
A3	776			
B4	0			
A4	844444			
B5	0			
A5	1			
Folio	0			
Ledger	0			
Legal	0			
Letter	0			
Statement	0			
Banner 1	0			
Banner 2	0			
Andere1	0			
Andere2	0			
Gescannte Seiten				
Kopieren	664172			
FAX	0			
Sonstige	43			
Gesamt	664215			
Duplex	Simplex	2-auf-1	4-auf-1	1-auf-1
493232	351989	0	0	845221

Statusseite

MFP

TASKalfa 5003i

Firmware-Version 2VK_S000.002.314 2021.07.19



RFV9803261

07/05/2024 10:02

[2.1.11]

[2VK_1000.002.001] [2ND_1100.001.007]

Allgemeine Geräteeinstellungen

Ruhemodus Regeln:
Anwendungen: Deaktiviert
Ruhezeit: 10 Minuten
Ausschalt-Timer: 1 Woche
Formfeed-Timeout: 30 Sec.
Univ.zuf. Leer: Aktiviert

Schnittstellensperre

USB-Host: Entsperrt
USB-Gerät: Entsperrt
USB-Laufwerk: Entsperrt
Optionale Schnittstelle1: Entsperrt
Optionale Schnittstelle2: Entsperrt

Gruppeneinstellungen

Keine

Auftragseinstellungen

Auftragsname: doc

Druckereinstellungen

Kopien: 1
Standard Medientyp: Keine
KIRModus: Aktiviert
Auflösung: 600 dpi

Emulation

Emulation: PCL6
Standardschrift: Courier
Standard-Codesatz: IBM PC-8

EcoPrint

Status: Deaktiviert

Scaneinstellungen

Dateiformat: PDF
Auflösung: 300x300dpi
Qualität: Text+Foto

Kopie-Einstellungen

Qualität: Text+Foto (Broschüre)
Versetzt: Aktiviert

Netzwerk

LAN-Schnittstelle
Einstellungen: Auto
Aktuell: Nicht Verbunden

TCP/IP

Status: Aktiviert
Drucker-Host-Name: KMBCOACE

IPv4

DHCPv4-Status: Aktiviert
Bonjour-Status: Aktiviert
IP-Adresse: Nicht definiert
Subnetzmaske: Nicht definiert
Stand.-Gateway: Nicht definiert

IPv6

Status: Aktiviert
DHCPv6-Status: Aktiviert
RA-Status: Aktiviert
Manuell: Nicht definiert
DHCPv6(Stateful): Nicht definiert
RA(Stateless): Nicht definiert
LinkLocal: Nicht definiert

